

# 河南大巴车粘接胶黏剂报价

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：83

## PLEXUS-普莱克斯-MA300

Plexus胶黏剂可以手动或者使用不锈钢设备进行混胶。静态混合器的选择对于混合的充分及Plexus胶粘剂的性能是至关重要的。推荐使用不锈钢设备进行Plexus产品的分装，并且安置保护罩。如需计量混合设备的相关信息，请联系ITWPlexus销售\*\*。可以选择使用与卡筒装相配合的手动胶枪。为确保粘接强度比较大，粘接操作必须在所选胶粘剂的操作时间内完成。当粘接件搭接和固定时，应该使用足量的胶水确保接头处完全被填充。在操作时间范围内，所有的粘接操作、粘接件的放置及固定都应完成。操作时间结束后，应保持粘接件不受干扰，直至夹固时间结束。自动化混合设备必须选用不锈钢或铝材质的，在固定和施胶等过程中应避免胶水接触铜或铜合金；密封件和垫圈应是特氟龙、特氟龙包覆的PVC膜、乙烯/丙烯聚合物、或聚乙烯材质的，不得采用VITON□丁腈橡胶、氯丁橡胶或其他弹性体。在胶固化之前清洗是\*\*容易的，使用含柠檬酸萘烯或N-甲基吡咯烷酮的清洁剂、脱油剂，清洗效果更佳；如胶已固化，\*\*\*的清洗方法是仔细刮除后用溶剂擦拭。上海盛需化工科技有限公司是一家专业提供胶黏剂材料的公司，有想法的可以来电咨询！河南大巴车粘接胶黏剂报价

PLEXUS-普莱克斯-MA310产品概述：• 一种针对热塑性塑料、金属和复合材料等基材的结构粘接双组份甲基丙烯酸甲酯胶粘剂。• 强度高。• 粘结材料范围广。• 高韧性，提高产品抗冲击性和耐久性□Plexus®MA310是一种为热塑性塑料、金属及复合材料组件1结构性粘接而设计的双组份甲基丙烯酸酯类胶粘剂，两组分配比为1:1□MA310具有很高的强度和刚性，能粘接多种材料□PlexusMA300提供50ml和400ml易用型卡桶装、5加仑□20L□小桶装和50加仑□200L□大桶装，施胶时无垂挂。湖北电子胶黏剂厂家胶黏剂材料，就选上海盛需化工科技有限公司胶黏剂材料有限公司。

PLEXUS-普莱克斯-MA310产品概述：• 一种针对热塑性塑料、金属和复合材料等基材的结构粘接双组份甲基丙烯酸甲酯胶粘剂。• \*\*度。• 粘结材料范围广。• 高韧性，提高产品抗冲击性和耐久性□Plexus®MA310是一种为热塑性塑料、金属及复合材料组件1结构性粘接而设计的双组份甲基丙烯酸酯类胶粘剂，两组分配比为1:1□MA310具有很高的强度和刚性，能粘接多种材料□PlexusMA300提供50ml和400ml易用型卡桶装、5加仑□20L□小桶装和50加仑□200L□大桶装，施胶时无垂挂。

PLEXUS-普莱克斯-MA560产品概述：• 一种双组份甲基丙烯酸甲酯胶粘剂。• 长操作时间。• 高韧性。• 适用于大间隙的填充。胶水混合及应用□Plexus胶黏剂可以手动或者使用不锈钢

设备进行混胶。静态混合器的选择对于混合的充分及Plexus胶粘剂的性能是至关重要的。推荐使用不锈钢设备进行Plexus产品的分装，并且安置保护罩。如需计量混合设备的相关信息，请联系ITWPlexus销售\*\*。可以选择使用与卡筒装相配合的手动胶枪。为确保粘接强度比较大，粘接操作必须在所选胶粘剂的操作时间内完成。当粘接件搭接和固定时，应该使用足量的胶水确保接头处完全被填充。在操作时间范围内，所有的粘接操作、粘接件的放置及固定都应完成。操作时间结束后，应保持粘接件不受干扰，直至夹固时间结束。自动化混合设备必须选用不锈钢或铝材质的，在固定和施胶等过程中应避免胶水接触铜或铜合金；密封件和垫圈应是特氟龙、特氟龙包覆的PVC膜、乙烯/丙烯聚合物、或聚乙烯材质的，不得采用VITON□丁腈橡胶、氯丁橡胶或其他弹性体。在胶固化之前清洗是\*\*容易的，使用含柠檬酸萘烯或N-甲基吡咯烷酮的清洁剂、脱油剂，清洗效果更佳；如胶已固化，\*\*\*的清洗方法是仔细刮除后用溶剂擦拭。上海盛霈化工科技有限公司是一家专业提供胶黏剂材料的公司，欢迎您的来电！

Plexus®MA530是一种用于热塑性塑料、金属、复材结构性粘接双组分丙烯酸酯胶黏剂1。混合比例1:1□MA530室温下操作时间30~40分钟，90分钟可达500psi□160分钟可达1000psi的拉伸剪切强度□MA530被设计成有很长的操作时间，适用于大型结构件的粘接□PlexusMA530被用来粘接复材及金属的大、小结构件。此外，该产品拥有优异的耐疲劳性，耐冲击及极高的韧性□PlexusMA530混合后为灰褐色，无流挂，包装形式为400ml卡筒，5加仑桶及50加仑鼓。温度的影响：本产品 $18\sim 30^{\circ}\text{C}$ 下施胶能达到理想的固化效果。低于 $18^{\circ}\text{C}$ ，固化速度减慢；高于 $30^{\circ}\text{C}$ ，固化加快。本产品A□B组分的粘度受到温度的影响，为确保产品在计量混合设备中混合效果的一致性，两组份在储存时的温度要保持常年恒定。上海盛霈化工科技有限公司为您提供胶黏剂材料，欢迎新老客户来电！吉林电子胶黏剂

胶黏剂材料，就选上海盛霈化工科技有限公司，让您满意，欢迎您的来电！河南大巴车粘接胶黏剂报价

## PLEXUS-普莱克斯-MA300

温度的影响：本产品 $18\sim 30^{\circ}\text{C}$ 下施胶能达到理想的固化效果。低于 $18^{\circ}\text{C}$ ，固化速度减慢；高于 $30^{\circ}\text{C}$ ，固化加快。本产品A□B组分的粘度受到温度的影响，为确保产品在计量混合设备中混合效果的一致性，两组份在储存时的温度要保持常年恒定。存储和保质期：保质期基于在 $12^{\circ}\text{C}\sim 23^{\circ}\text{C}$ 间的稳定存储。长期暴露在高于 $23^{\circ}\text{C}$ 环境中将会缩短保质期。长时间暴露在高于 $37^{\circ}\text{C}$ 环境下会大幅降低产品活性，应该避免这种情况出现。此类产品不能被冻结。河南大巴车粘接胶黏剂报价

上海盛霈化工科技有限公司致力于化工，是一家贸易型的公司。公司业务涵盖脱模剂，清模剂，胶黏剂等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于化工行业的发展。上海盛霈化工凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。